

Puncture[®] free ANTI- PUNCTURE SEALANT



Application chart / Tableau Des Doses D'application Tabla De Aplicacion / Tabella di Applicazione / Quadro de Aplicaco

Off Road Vehicles

Ride ON Lawn Mowers, Golf Carts, Trailers, Fork Lift Trucks.
Brouettes, Chariots de Golfe, Remorques, Les Tondeuses Autoportees
Segadores Motorizadas, Carros de Golfe, Remolques, Otros.
Tabliaerba, Rimorchi, Altro, "Golf Cart"
Cortadores de Relva, Carrinhos de Golfe, Reboques.

| TYRE Size. Taille du Pneu Tamano del neumatico Dim. Pneumatico Tamanho do Pneu | RIM Jante Llanta | OKO MLS | TYRE Size. Taille du Pneu Tamano del neumatico Dim. Pneumatico Tamanho do Pneu | RIM Jante Llanta | OKO MLS | TYRE Size. Taille du Pneu Tamano del neumatico Dim. Pneumatico Tamanho do Pneu | RIM Jante Llanta | OKO MLS |
|--|------------------------|---------|--|------------------------|---------|--|------------------------|---------|
| 4 Inch Rims | | | 6.5 Inch Rims | | | 8 Inch Rims | | |
| 2.50 | 4 | 150 | 18.00 | 6.5 | 400 | 18.5 x 9.50 | 8 | 700 |
| 2.80 | 4 | 150 | 7 Inch Rims | | | 20 x 7.00 | 8 | 500 |
| 3.00 | 4 | 150 | 4.50 | 7 | 300 | 20 x 8.00 | 8 | 600 |
| 3.50 | 4 | 150 | 4.80 | 7 | 300 | 20 x 10.00 | 8 | 600 |
| 4.10 NHS | 4 | 200 | 8 Inch Rims | | | 20 x 11.00 | 8 | 600 |
| 4.10 x 3.50 | 4 | 250 | 2.50 | 8 | 200 | 20 x 12.00 | 8 | 800 |
| 9 x 3.50 | 4 | 250 | 3.00 | 8 | 200 | 20.5 x 8.00 | 8 | 600 |
| 4.80 NHS | 4 | 250 | 3.50 | 8 | 200 | 210 x A3760 | 8 | 500 |
| 11 x 4.00 | 4 | 250 | 3.50 | 8 | 200 | 21 x 7.00 | 8 | 600 |
| 4.5 Inch Rims | | | 4.00 | 8 | 200 | 21 x 11.00 | 8 | 800 |
| 14.50 | 4.5 | 600 | 4.00 x 2.50 | 8 | 200 | 21 x 12.00 | 8 | 800 |
| 5 Inch Rims | | | 4.00 x 3.00 | 8 | 200 | 22 x 11.00 | 8 | 800 |
| 3.40 NHS | 5 | 150 | 4.00 x 3.25 | 8 | 250 | 22.50 x 10.00 | 8 | 800 |
| 3.40 x 3.00 | 5 | 150 | 4.30 | 8 | 250 | 23 x10.00-12 | 8 | 800 |
| 3.50 | 5 | 150 | 4.80 x 4.00 | 8 | 300 | 25 x12.00 | 8 | 800 |
| 4.10 | 5 | 200 | 4.80 NHS | 8 | 300 | 8.5 Inch Rims | | |
| 4.10 x 3.50 | 5 | 200 | 4.80 x 3.75 | 8 | 300 | 18.00 | 8.5 | 800 |
| 11 x 4.00 | 5 | 200 | 5.00 | 8 | 300 | 9 Inch Rims | | |
| 13 x 4.00 | 5 | 400 | 5.00 x 3.00 | 8 | 300 | 4.00 | 9 | 250 |
| 6 Inch Rims | | | 5.00 x 3.25 | 8 | 300 | 4.80 NHS | 9 | 300 |
| 3.00 | 6 | 200 | 5.70 x 4.50 | 8 | 300 | 5.50/85 | 9 | 400 |
| 3.50 | 6 | 200 | 15 x 6.00 | 8 | 400 | 6.00 | 9 | 400 |
| 4.00 | 6 | 200 | 16 x 5.50 | 8 | 400 | 6.00 x 4.00 | 9 | 500 |
| 4.00 x 3.25 | 6 | 200 | 16 x 6.50 | 8 | 400 | 6.90 NHS | 9 | 500 |
| 4.10 x 3.50 | 6 | 200 | 16 x 7.50 | 8 | 400 | 20 x 11.00 | 9 | 600 |
| 4.10 NHS | 6 | 200 | 16.5 x 6.50 | 8 | 400 | 21.20 x 7.00 | 9 | 500 |
| 5.30 | 6 | 300 | 170 / 60 | 8 | 400 | 21 x 8.00 NHS | 9 | 600 |
| 6.90 | 6 | 400 | 18 x 5.00 | 8 | 400 | 21.8 x 6.00 | 9 | 600 |
| 8.00 | 6 | 400 | 18 x 6.00 | 8 | 400 | 21.9 x 7.00 | 9 | 700 |
| 120 / 70 | 6 | 300 | 18 x 6.50 | 8 | 450 | 21 x 9.00 NHS | 9 | 700 |
| 12 x 10.00 | 6 | 400 | 18 x 7.00 | 8 | 500 | 21 x 11.00 | 9 | 800 |
| 13 x 5.00 | 6 | 250 | 18 x 7.00 NHS | 8 | 500 | 21 x 12.00 | 9 | 800 |
| 13 x 6.00 | 6 | 300 | 18 x 8.50 | 8 | 600 | 23 x 10.00 | 9 | 800 |
| 13 x 6.50 | 6 | 350 | 18 x 9.50 | 8 | 600 | 25 x 12.00 | 9 | 800 |
| 14 x 4.00 | 6 | 300 | 18 x 9.50 NHS | 8 | 600 | | | |
| 14 x 8.00 NHS | 6 | 500 | 180 / 70 | 8 | 400 | | | |
| 15 x 6.00 | 6 | 400 | 18 x 11.00 | 8 | 600 | | | |
| 16 x 4.50 | 6 | 350 | 18.5 x 8.50 | 8 | 600 | | | |

NOT TO BE USED IN VEHICLES THAT EXCEED 50 M.P.H. (80 K.P.H.). / A NE PAS APPLIQUER SUR DES VEHICULES ROULANT A PLUS DE 80 KPH SUR LA ROUTE
NO SER UTILIZADO EN VEHICULOS EN LA CARRETERA QUE SOBREPASAN 80 KPH. / NON UTILIZZARE SU VEICOLI STRADALI CHE SUPERANO I 80 KPH.
NAO DEVE SER USADO EM VEICULOS DE ESTRADA QUE EXCEDAM OS 80 KPH.

Puncture[®] free ANTI- PUNCTURE SEALANT



Application chart / Tableau Des Doses D'application Tabla De Aplicacion / Tabella di Applicazione / Quadro de Aplicaco

Off Road Vehicles

Ride ON Lawn Mowers, Golf Carts, Trailers, Fork Lift Trucks.
Brouettes, Chariots de Golfe, Remorques, Les Tondeuses Autoportees
Segadores Motorizadas, Carros de Golfe, Remolques, Otros.
Tabliaerba, Rimorchi, Altro, "Golf Cart"
Cortadores de Relva, Carrinhos de Golfe, Reboques.

| TYRE Size. Taille du Pneu Tamano del neumatico Dim. Pneumatico Tamanho do Pneu | RIM Jante Llanta | OKO MLS | TYRE Size. Taille du Pneu Tamano del neumatico Dim. Pneumatico Tamanho do Pneu | RIM Jante Llanta | OKO MLS | TYRE Size. Taille du Pneu Tamano del neumatico Dim. Pneumatico Tamanho do Pneu | RIM Jante Llanta | OKO MLS |
|--|------------------------|---------|--|------------------------|---------|--|------------------------|---------|
| 10 Inch Rims | | | 12 Inch Rims | | | 14 Inch Rims | | |
| 4.00 | 10 | 400 | 5.70 | 12 | 400 | 4.00 | 14 | 400 |
| 6.50 | 10 | 600 | 6.00 | 12 | 600 | 4.50 | 14 | 400 |
| 6.50 x 5.00 | 10 | 600 | 6.50 | 12 | 600 | 5.00 | 14 | 600 |
| 6.50 x 5.50 | 10 | 600 | 6.90 | 12 | 600 | 6.00 | 14 | 700 |
| 7.00 / 85 | 10 | 600 | 7.00 | 12 | 600 | 7.00 | 14 | 800 |
| 7.50 x 5.00 | 10 | 700 | 7.00 x 5.00 | 12 | 700 | 8.50 | 14 | 900 |
| 7.50 x 5.50 | 10 | 700 | 8.00 | 12 | 600 | 9.50 | 14 | 1000 |
| 7.50 NHS | 10 | 700 | 8.50 | 12 | 700 | 11.00 | 14 | 1400 |
| 9.00 NHS | 10 | 900 | 10.00 | 12 | 700 | 165 | 14 | 700 |
| 18 x 9.50 | 10 | 600 | 10.00 x 75 | 12 | 700 | 170 x 80 | 14 | 800 |
| 18 x 11.00 | 10 | 600 | 10.00 x 80 | 12 | 700 | 185 | 14 | 800 |
| 20 x 5.00 | 10 | 600 | 11.00 x 65 | 12 | 800 | 195 | 14 | 800 |
| 20 x 8.00 NHS | 10 | 600 | 12.00 | 12 | 800 | 205 | 14 | 1000 |
| 20 x 10.00 | 10 | 600 | 170.00/80 | 12 | 700 | E78 | 14 | 1200 |
| 20 x 11.00 | 10 | 600 | 210.00/65 | 12 | 800 | F70 | 14 | 1200 |
| 20 x 12.00 | 10 | 600 | 22 x 7.50 | 12 | 600 | F78 | 14 | 1400 |
| 20.5 x 8.00 | 10 | 600 | 22.00 x 8.00 | 12 | 600 | G78 | 14 | 1400 |
| 21. x 7.00 | 10 | 600 | 23.00 x 8.00 | 12 | 700 | H70 | 14 | 1400 |
| 22 x 8.00 | 10 | 600 | 23.00 x 8.50 | 12 | 700 | H78 | 14 | 1400 |
| 22 x 10.00 | 10 | 600 | 23.00 x 9.00 | 12 | 700 | 15 Inch Rims | | |
| 22 x 11.00 | 10 | 700 | 23.00 x 9.50 | 12 | 750 | 4.00 | 15 | 400 |
| 23.8 x 6.50 | 10 | 600 | 23.00 x 10.00 | 12 | 800 | 5.00 | 15 | 500 |
| 23.8 NHS | 10 | 700 | 23.00 x 10.50 | 12 | 850 | 5.50 | 15 | 500 |
| 23.9 x 6.50 | 10 | 700 | 23.00 x 12.00 | 12 | 900 | 5.70 | 15 | 600 |
| 27 x 9.00 NHS | 10 | 900 | 23.5 x 8.50 | 12 | 700 | 5.90 | 15 | 700 |
| 27 x 15.00 | 10 | 1500 | 24 x 12.00 | 12 | 1000 | 6.40 | 15 | 700 |
| 12 Inch Rims | | | 24.00 x 13.00 | 12 | 1000 | 6.50 x 80 | 15 | 700 |
| 23 x 8.5 | 12 | 700 | 26.00 x 12.00 | 12 | 1000 | 6.70 | 15 | 800 |
| 24 x 12 | 12 | 1000 | 27.00 x 8.50 | 12 | 800 | 7.00 | 15 | 800 |
| 24 x 13 | 12 | 1000 | 27.00 x 10.00 | 12 | 1000 | 7.00 x 5.50 | 15 | 800 |
| 27 x 13 | 12 | 1000 | 27.00 x 10.50 | 12 | 1000 | 7.00 x 6.50 | 15 | 1000 |
| 31 x 12.5 | 12 | 1400 | 32.00 x 10.5 | 12 | 1000 | 7.50 x 15 | 15 | 1000 |
| 3.50 | 12 | 400 | 13 Inch Rims | | | 7.50 x 5.50 | 15 | 1200 |
| 4.00 | 12 | 400 | 6.50 | 13 | 600 | | | |
| 4.50 | 12 | 400 | 6.50 x 80 | 13 | 600 | | | |
| 4.80 NHS | 12 | 400 | A78 | 13 | 600 | | | |
| 5.00 | 12 | 400 | B78 | 13 | 600 | | | |
| 5.30 | 12 | 400 | C78 | 13 | 600 | | | |

NOT TO BE USED IN VEHICLES THAT EXCEED 50 M.P.H. (80 K.P.H.). / A NE PAS APPLIQUER SUR DES VEHICULES ROULANT A PLUS DE 80 KPH SUR LA ROUTE
NO SER UTILIZADO EN VEHICULOS EN LA CARRETERA QUE SOBREPASAN 80 KPH. / NON UTILIZZARE SU VEICOLI STRADALI CHE SUPERANO I 80 KPH.
NAO DEVE SER USADO EM VEICULOS DE ESTRADA QUE EXCEDAM OS 80 KPH.

Puncture[®] free ANTI-PUNCTURE SEALANT



Application chart / Tableau Des Doses D'application Tabla De Aplicacion / Tabella di Applicazione / Quadro de Aplicaco

Off Road Vehicles

Industrial, Construction, Agricultural, Tractors, Trailers, Heavy Earthmovers.
Vehicules Industriels, Agricoles, Tracteurs, Semi Remorques, Engines de Terrassment.
Industria, Agricultura, Construccion y Servicios, Tractores, Movimiento de Tierras.
Industriale, Agricolo, Trattori, Edile e Utilita, Veicolo Movimento Terra.
Industria Mineira, Agricola, Tractores, Construcao e Acessorios.

| TYRE Size. Taille du Pneu Tamano del neumatico Dim. Pneumatico Tamanho do Pneu | RIM Jante Llanta | OKO MLS | TYRE Size. Taille du Pneu Tamano del neumatico Dim. Pneumatico Tamanho do Pneu | RIM Jante Llanta | OKO MLS | TYRE Size. Taille du Pneu Tamano del neumatico Dim. Pneumatico Tamanho do Pneu | RIM Jante Llanta | OKO MLS |
|--|------------------------|---------|--|------------------------|---------|--|------------------------|---------|
| 12 Inch Rims | | | 15 Inch Rims | | | 16 Inch Rims | | |
| 7.00 | 12 | 600 | 32.00 x 15.00 | 15 | 1800 | 11.00 | 16 | 2200 |
| 10.00 | 12 | 700 | 32.00 x 12.10/9.75 | 15 | 1600 | 11.20 | 16 | 2200 |
| 11.00 / 65 | 12 | 800 | 33.00 x 12.50 | 15 | 1800 | 11.50 / 70 | 16 | 2200 |
| 12.00 | 12 | 800 | 35.00 x 15.00 | 15 | 2000 | 12.40 | 16 | 2400 |
| 14 Inch Rims | | | 35.00 x 11 NHS | 15 | 1600 | 12.50 | 16 | 2400 |
| 9.50 | 14 | 1000 | E78 | 15 | 1400 | 13.60 | 16 | 2600 |
| 11.00 | 14 | 1400 | F78 | 15 | 1600 | 13.00 / 75 | 16 | 2600 |
| 15 Inch Rims | | | G78 | 15 | 1800 | 14.00 / 65 | 16 | 2800 |
| 7.60 | 15 | 1200 | H78 | 15 | 2000 | 205.00 | 16 | 1600 |
| 7.75 | 15 | 1400 | 15.3 Inch Rims | | | 210 / 80 | 16 | 1600 |
| 8.25 | 15 | 1600 | 10.00 | 15.3 | 1800 | 230 / 80 | 16 | 1600 |
| 8.50 | 15 | 1600 | 10.00 x 75 | 15.3 | 1800 | 250 / 80 | 16 | 1800 |
| 8.55 | 15 | 1600 | 10.00 x 85 | 15.3 | 1800 | 9.00 / 70 | 16 | 1600 |
| 9.00 | 15 | 1600 | 10.50 / 85 | 15.3 | 1800 | 16.1 Inch Rims | | |
| 9.50 | 15 | 1600 | 11.50 | 15.3 | 2000 | 13.50 | 16.1 | 2800 |
| 10.00 | 15 | 1800 | 11.50 / 80 | 15.3 | 2000 | 14.00 | 16.1 | 3000 |
| 10.50 | 15 | 1800 | 10.00 | 15.3 | 2200 | 14.50 / 75 | 16.1 | 3200 |
| 10.00 x 75 | 15 | 1800 | 16 Inch Rims | | | 16.50 | 16.1 | 3800 |
| 11.00 | 15 | 2000 | 4.00 | 16 | 500 | 18.40 | 16.1 | 4600 |
| 11.50 | 15 | 2000 | 4.50 | 16 | 500 | 19.00 | 16.1 | 4800 |
| 12.00 | 15 | 2200 | 5.00 | 16 | 600 | 21.50 | 16.1 | 5600 |
| 12.50 | 15 | 2200 | 5.50 | 16 | 600 | 13.50 | 16.1 | 2800 |
| 13.50 | 15 | 2400 | 6.00 | 16 | 800 | 14.00 | 16.1 | 3000 |
| 225 x 75 | 15 | 1600 | 6.50 | 16 | 800 | 14.50 / 75 | 16.1 | 3200 |
| 240 x 70 | 15 | 1800 | 6.50 / 4.50 | 16 | 800 | 16.50 | 16.1 | 3800 |
| 25 x 7.50 | 15 | 1000 | 7.00 | 16 | 1000 | 18.40 | 16.1 | 4600 |
| 27 x 8.50 | 15 | 1000 | 7.20 | 16 | 1200 | 19.00 | 16.1 | 4800 |
| 27 x 9.50 | 15 | 1000 | 7.50 | 16 | 1200 | 21.50 | 16.1 | 5600 |
| 27 x 10.50 | 15 | 1200 | 7.50 / 5.50 | 16 | 1200 | 16.5 Inch Rims | | |
| 28 x 9.00 NHS | 15 | 1000 | 7.75 | 16 | 1400 | 8.00 | 16.5 | 1600 |
| 28 x 12.00 NHS | 15 | 1400 | 8.00 | 16 | 1600 | 8.75 | 16.5 | 1800 |
| 28 x 13.00 NHS | 15 | 1400 | 8.25 | 16 | 1600 | 9.5 | 16.5 | 1800 |
| 29 x 8.00 NHS | 15 | 1000 | 8.30 | 16 | 1600 | 10.00 | 16.5 | 2000 |
| 29 x 12.50 | 15 | 1400 | 9.00 | 16 | 1600 | 12.00 | 16.5 | 2400 |
| 31.00 x 12.50 | 15 | 1400 | 9.50 | 16 | 1600 | | | |
| 31.00 x 13.50 | 15 | 1600 | 10.00 | 16 | 1800 | | | |
| 31.00 x 15.50 | 15 | 1800 | 10.00 / 75 | 16 | 1800 | >>>> cont'd | | |
| 32.00 x 12.00 | 15 | 1400 | 10.50 / 65 | 16 | 1800 | | | |

NOT TO BE USED IN VEHICLES THAT EXCEED 50 M.P.H. (80 K.P.H.). / A NE PAS APPLIQUER SUR DES VEHICULES ROULANT A PLUS DE 80 KPH SUR LA ROUTE
 NO SER UTILIZADO EN VEHICULOS EN LA CARRETERA QUE SOBREPASAN 80 KPH. / NON UTILIZZARE SU VEICOLI STRADALI CHE SUPERANO I 80 KPH.
 NAO DEVE SER USADO EM VEICULOS DE ESTRADA QUE EXCEDAM OS 80 KPH.

Puncture[®] free ANTI- PUNCTURE SEALANT



Application chart / Tableau Des Doses D'application Tabla De Aplicacion / Tabella di Applicazione / Quadro de Aplicaco

Off Road Vehicles

Ride ON Lawn Mowers, Golf Carts, Trailers, Fork Lift Trucks.
Brouettes, Chariots de Golfe, Remorques, Les Tondeuses Autoportees
Segadores Motorizadas, Carros de Golfe, Remolques, Otros.
Tabliaerba, Rimorchi, Altro, "Golf Cart"
Cortadores de Relva, Carrinhos de Golfe, Reboques.

| TYRE Size. Taille du Pneu Tamano del neumatico Dim. Pneumatico Tamanho do Pneu | RIM Jante Llanta | OKO MLS | TYRE Size. Taille du Pneu Tamano del neumatico Dim. Pneumatico Tamanho do Pneu | RIM Jante Llanta | OKO MLS | TYRE Size. Taille du Pneu Tamano del neumatico Dim. Pneumatico Tamanho do Pneu | RIM Jante Llanta | OKO MLS |
|--|------------------------|---------|--|------------------------|---------|--|------------------------|---------|
| 17 Inch Rims | | | 19 Inch Rims | | | 21 Inch Rims | | |
| 7.00 | 17 | 1400 | 7.00 | 19 | 1400 | 23.00 | 21 | 6000 |
| 7.50 | 17 | 1400 | 8.00 | 19 | 1800 | 22 Inch Rims | | |
| 7.50 / 6.00 | 17 | 1600 | 19R x 400 | 19 | 3400 | 10.00 | 22 | 2800 |
| 8.25 | 17 | 1800 | 19R | 19 | 3300 | 11.00 | 22 | 3000 |
| 10.00 | 17 | 2200 | 19.5 Inch Rims | | | 12.00 | 22 | 3400 |
| 12.00 | 17 | 2600 | 8.00 | 19.5 | 2000 | 22.5 Inch Rims | | |
| 15.00 / 55 | 17 | 3200 | 9.50 | 19.5 | 2200 | 8.00 | 22.5 | 2200 |
| 19.00 / 45 | 17 | 4800 | 10.00 | 19.5 | 2400 | 9.00 | 22.5 | 2500 |
| 17 Inch Rims | | | 15.00 | 19.5 | 3800 | 10.00 | 22.5 | 2800 |
| 7.00 | 17.5 | 1400 | 16.50 | 19.5 | 4000 | 11.00 | 22.5 | 3000 |
| 8.00 | 17.5 | 1600 | 18.00 | 19.5 | 4800 | 12.00 | 22.5 | 3400 |
| 8R | 17.5 | 1600 | 19.50 | 19.5 | 5400 | 12.50 | 22.5 | 3600 |
| 9.50 | 17.5 | 2200 | 445 / 65 | 19.5 | 4800 | 15.00 | 22.5 | 4400 |
| 10.00 | 17.5 | 2200 | 20 Inch Rims | | | 15.50 x 70 | 22.5 | 4400 |
| 14.00 | 17.5 | 3200 | 6.00 | 20 | 1200 | 16.00 | 22.5 | 4800 |
| 18 Inch Rims | | | 6.50 | 20 | 1400 | 16.50 | 22.5 | 5000 |
| 4.00 | 18 | 600 | 7.00 | 20 | 1500 | 16.50 x 70 | 22.5 | 5000 |
| 7.00 | 18 | 1400 | 7.50 | 20 | 1600 | 18.00 | 22.5 | 5400 |
| 7.50 | 18 | 1600 | 8.00 | 20 | 1800 | 275 / 70 | 22.5 | 3000 |
| 7.50 NHS | 18 | 1800 | 8.25 | 20 | 2000 | 315 / 70 | 22.5 | 3400 |
| 8.00 | 18 | 2000 | 8.25 / 5.50 | 20 | 2000 | 400 / 55 | 22.5 | 4800 |
| 8.25 | 18 | 2000 | 9.00 | 20 | 2200 | 500 x 60 | 22.5 | 5800 |
| 10.00 | 18 | 2200 | 9.00 / 6.50 | 20 | 2200 | 550 x 60 | 22.5 | 6000 |
| 10.50 | 18 | 2400 | 9.50 | 20 | 2200 | 23 Inch Rims | | |
| 10.50 / 80 | 18 | 2200 | 10.00 | 20 | 2400 | 23.00 | 23 | 6600 |
| 11.50 / 70 | 18 | 2400 | 10.00 / 6.50 | 20 | 2400 | 24 Inch Rims | | |
| 12.00 | 18 | 2800 | 10.00 / 8.00 | 20 | 2600 | 7.20 | 24 | 1500 |
| 12.50 / 80 | 18 | 2800 | 10.5 | 20 | 2600 | 7.50 | 24 | 1600 |
| 13.00 / 65 | 18 | 3000 | 20.00 x 70 | 20 | 5600 | 8.30 | 24 | 2200 |
| 14.50 / 80 | 18 | 3400 | 21.00 x 80 | 20 | 5600 | 9.00 | 24 | 2200 |
| 15.00 / 70 | 18 | 3400 | 44 x 18. NHS | 20 | 5200 | 9.50 x 9 | 24 | 2400 |
| 250 / 80 | 18 | 2200 | 400 / 70 | 20 | 4200 | 10.00 | 24 | 3000 |
| 16.5 / 80 | 18 | 3800 | 21 Inch Rims | | | 10.00R TG | 24 | 3000 |
| 19 Inch Rims | | | 6.00 | 21 | 1400 | 11.00 | 24 | 3200 |
| 4.00 | 19 | 800 | 12.00 | 21 | 3200 | 11.20 x 10 | 24 | 3200 |
| 4.50 | 19 | 800 | 14.00 | 21 | 4000 | 11.50 | 24 | 3400 |
| 5.00 | 19 | 800 | 16.00 | 21 | 4800 | 12.00 | 24 | 3400 |
| 6.00 | 19 | 1000 | 18.00 | 21 | 5000 | 12.00 x 8.00 | 24 | 3400 |

NOT TO BE USED IN VEHICLES THAT EXCEED 50 M.P.H. (80 K.P.H.). / A NE PAS APPLIQUER SUR DES VEHICULES ROULANT A PLUS DE 80 KPH SUR LA ROUTE
NO SER UTILIZADO EN VEHICULOS EN LA CARRETERA QUE SOBREPASAN 80 KPH. / NON UTILIZZARE SU VEICOLI STRADALI CHE SUPERANO I 80 KPH.
NAO DEVE SER USADO EM VEICULOS DE ESTRADA QUE EXCEDAM OS 80 KPH.

Puncture[®] free ANTI-PUNCTURE SEALANT



Application chart / Tableau Des Doses D'application Tabla De Aplicacion / Tabella di Applicazione / Quadro de Aplicaco

Off Road Vehicles

Industrial, Construction, Agricultural, Tractors, Trailers, Heavy Earthmovers.
Vehicules Industriels, Agricoles, Tracteurs, Semi Remorques, Engines de Terrassment.
Industria, Agricultura, Construccion y Servicios, Tractores, Movimiento de Tierras.
Industriale, Agricolo, Trattori, Edile e Utilita, Veicolo Movimento Terra.
Industria Mineira, Agricola, Tractores, Construcao e Acessorios.

| TYRE Size. Taille du Pneu Tamano del neumatico Dim. Pneumatico Tamanho do Pneu | RIM Jante Llanta | OKO MLS | TYRE Size. Taille du Pneu Tamano del neumatico Dim. Pneumatico Tamanho do Pneu | RIM Jante Llanta | OKO MLS | TYRE Size. Taille du Pneu Tamano del neumatico Dim. Pneumatico Tamanho do Pneu | RIM Jante Llanta | OKO MLS |
|--|------------------------|---------|--|------------------------|---------|--|------------------------|---------|
| 24 Inch Rims | | | 26 Inch Rims | | | 29 Inch Rims | | |
| 12.00 x 10.00 | 24 | 3400 | 18.00 | 26 | 6200 | 29.50 | 29 | 12000 |
| 12.00 R. TG | 24 | 3400 | 18.40 | 26 | 6500 | 29.50 R | 29 | 12000 |
| 12.40 | 24 | 3600 | 18.40 R | 26 | 6500 | 30.00 / 65 | 29 | 12600 |
| 13.00 | 24 | 3800 | 23.10 | 26 | 8000 | 32.25 R | 29 | 13000 |
| 13.60 | 24 | 3800 | 28.00 | 26 | 9400 | 33.25 R | 29 | 13000 |
| 14.00 | 24 | 4000 | 28.10 | 26 | 9600 | 30 Inch Rims | | |
| 14.00 x 8.00 | 24 | 4000 | 480 / 70 | 26 | 6800 | 4.00 | 30 | 1400 |
| 14.00 x 10.00 | 24 | 4000 | 620 / 75 | 26 | 8000 | 6.00 | 30 | 1600 |
| 14.00 R. RG | 24 | 4000 | 26.5 Inch Rims | | | 6.30 | 30 | 1800 |
| 14.90/13. | 24 | 4400 | 600 / 55 | 26.5 | 8400 | 7.20 | 30 | 2400 |
| 15.00 | 24 | 4600 | 28 Inch Rims | | | 9.50 | 30 | 3000 |
| 15.50 | 24 | 4800 | 8.30 | 28 | 2500 | 14.90 | 30 | 5200 |
| 16 | 24 | 5000 | 9.50 | 28 | 3000 | 14.90 R | 30 | 5200 |
| 16.00 R. TG | 24 | 5000 | 11.20 / 78 | 28 | 3400 | 16.90 | 30 | 6200 |
| 16.5 | 24 | 5200 | 11.25 | 28 | 3600 | 16.90 R | 30 | 6200 |
| 16.50 / 80 | 24 | 5400 | 12.40 / 78 | 28 | 3800 | 17.00 | 30 | 6400 |
| 16.50 / 85 | 24 | 5400 | 13.00 | 28 | 4000 | 18.4 | 30 | 7000 |
| 16.90 R. | 24 | 5600 | 13.60 / 78 | 28 | 4200 | 21.00 | 30 | 8000 |
| 17.50 | 24 | 5800 | 13.60 R | 28 | 4400 | 21.00 / 80 | 30 | 8000 |
| 18.00 | 24 | 6000 | 14.00 | 28 | 4600 | 23.1 | 30 | 8600 |
| 18.40 | 24 | 6200 | 14.90 / 78 | 28 | 4800 | 420 / 70 | 30 | 6200 |
| 19.40 | 24 | 6400 | 15.00 | 28 | 5200 | 480 / 70 | 30 | 7600 |
| 19.50 | 24 | 6400 | 16.50 / 85 | 28 | 5400 | 520 / 70 | 30 | 8000 |
| 21.00 | 24 | 6600 | 16.90 / 14 | 28 | 5800 | 540 / 65 | 30 | 8200 |
| 22.00 | 24 | 6800 | 17.00 | 28 | 6200 | 30.5 Inch Rims | | |
| 320 / 70 | 24 | 3600 | 18.40 | 28 | 6600 | 600 / 65 | 30.5 | 9000 |
| 360 / 70 | 24 | 4200 | 320 / 70 | 28 | 4000 | 32 Inch Rims | | |
| 380 / 70 | 24 | 4600 | 360 / 70 | 28 | 4600 | 8.30 | 32 | 2800 |
| 420 / 70 | 24 | 5400 | 380 / 70 | 28 | 5000 | 9.50 | 32 | 3200 |
| 24.00 | 24 | 7000 | 420 / 70 | 28 | 5600 | 12.40 | 32 | 4000 |
| 26 Inch Rims | | | 480 / 70 | 28 | 7000 | 24.50 | 32 | 9600 |
| 12.4 | 26 | 3800 | 540 / 65 | 28 | 8000 | 30.00 | 32 | 13600 |
| 13.6 | 26 | 4200 | 29 Inch Rims | | | 30.50 | 32 | 13600 |
| 14.90 | 26 | 4600 | 21.00 | 29 | 7800 | | | |
| 14.90 R | 26 | 4600 | 24.00 | 29 | 9000 | | | |
| 15.00 | 26 | 5000 | 24.00 R | 29 | 9000 | | | |
| 16.90 | 26 | 5800 | 26.50 | 29 | 10500 | >>>> cont'd | | |
| 16.90 R | 26 | 5800 | 26.50 R | 29 | 10500 | | | |

NOT TO BE USED IN VEHICLES THAT EXCEED 50 M.P.H. (80 K.P.H.) / A NE PAS APPLIQUER SUR DES VEHICULES ROULANT A PLUS DE 80 KPH SUR LA ROUTE
 NO SER UTILIZADO EN VEHICULOS EN LA CARRETERA QUE SOBREPASAN 80 KPH. / NON UTILIZZARE SU VEICOLI STRADLI CHE SUPERANO I 80 KPH.
 NAO DEVE SER USADO EM VEICULOS DE ESTRADA QUE EXCEDAM OS 80 KPH.

Puncture[®] free ANTI-PUNCTURE SEALANT



Application chart / Tableau Des Doses D'application Tabla De Aplicacion / Tabella di Applicazione / Quadro de Aplicaco

Off Road Vehicles

Ride ON Lawn Mowers, Golf Carts, Trailers, Fork Lift Trucks.
Brouettes, Chariots de Golfe, Remorques, Les Tondeuses Autoportees
Segadores Motorizadas, Carros de Golfe, Remolques, Otros.
Tabliaerba, Rimorchi, Altro, "Golf Cart"
Cortadores de Relva, Carrinhos de Golfe, Reboques.

| TYRE Size. Taille du Pneu Tamano del neumatico Dim. Pneumatico Tamanho do Pneu | RIM Jante Llanta | OKO MLS | TYRE Size. Taille du Pneu Tamano del neumatico Dim. Pneumatico Tamanho do Pneu | RIM Jante Llanta | OKO MLS | TYRE Size. Taille du Pneu Tamano del neumatico Dim. Pneumatico Tamanho do Pneu | RIM Jante Llanta | OKO MLS |
|--|------------------------|---------|--|------------------------|---------|--|------------------------|---------|
| 33 Inch Rims | | | 36 Inch Rims | | | 40 Inch Rims | | |
| 18.00 | 33 | 8000 | 9.50 | 36 | 3600 | 7.20 | 40 | 3500 |
| 18.00 R | 33 | 8000 | 11.20 | 36 | 4000 | 42 Inch Rims | | |
| 27.00 | 33 | 13000 | 12.40 | 36 | 4400 | 8.30 | 42 | 3800 |
| 27.00 R | 33 | 14000 | 13.60 / 78 | 36 | 5600 | 9.50 | 42 | 4000 |
| 30.00 | 33 | 14000 | 13.90 | 36 | 5800 | 12.40 | 42 | 5000 |
| 30.00 | 33 | 15000 | 38 Inch Rims | | | 16.90 | 42 | 7400 |
| 30.00 x 65 R | 33 | 15000 | 4.00 | 38 | 1800 | 18.40 | 42 | 9000 |
| 33.50 | 33 | 15000 | 8.30 | 38 | 3400 | 18.40 R | 42 | 9000 |
| 33.65 R | 33 | 15000 | 9.50 | 38 | 4000 | 20.80 | 42 | 10400 |
| 35.00 / 65 | 33 | 15800 | 11.20 | 38 | 4200 | 20.80 R | 42 | 10400 |
| 37.50 | 33 | 17000 | 12.40 | 38 | 4600 | 620 / 70 | 42 | 12000 |
| 37.50 R | 33 | 17000 | 13.60 | 38 | 5800 | 650 / 65 | 42 | 12600 |
| 34 Inch Rims | | | 13.60 R | 38 | 5800 | 43 Inch Rims | | |
| 11.20 | 34 | 4400 | 14.00 | 38 | 6000 | 24.00 | 43 | 12000 |
| 14.00 | 34 | 5600 | 14.90 | 38 | 6000 | 44 Inch Rims | | |
| 16.90 / 78 | 34 | 6600 | 15.50 | 38 | 6400 | 8.30 | 44 | 3800 |
| 18.40 | 34 | 8200 | 16.00 | 38 | 6600 | 9.50 | 44 | 4400 |
| 18.50 | 34 | 8500 | 480 / 70 | 38 | 9000 | 45 Inch Rims | | |
| 20.80 R | 34 | 9000 | 520 / 70 | 38 | 9400 | 45.00 | 45 | 25000 |
| 23.10 R | 34 | 10000 | 580 / 70 | 38 | 11000 | 46 Inch Rims | | |
| 480 / 70 | 34 | 8600 | 650 / 65 | 38 | 12000 | 12.40 | 46 | 5600 |
| 520 / 70 | 34 | 9000 | 750 / 65 | 38 | 14000 | 14.90 R | 46 | 7600 |
| 710 / 70 | 34 | 11000 | 16.90/78 | 38 | 7000 | 18.40 R | 46 | 10000 |
| 35 Inch Rims | | | 16.90 R | 38 | 7000 | 48 Inch Rims | | |
| 21.00 | 35 | 9200 | 18.00 | 38 | 8600 | 9.50 | 48 | 5000 |
| 21.00 R | 35 | 9200 | 18.40 / 78 | 38 | 8600 | 49 Inch Rims | | |
| 24.00 | 35 | 10600 | 20.80 | 38 | 9400 | 18.00 R | 49 | 11000 |
| 24.00 R | 35 | 10600 | 20.80 R | 38 | 9400 | 21.00 | 49 | 12000 |
| 29.50 | 35 | 15000 | 39 Inch Rims | | | 24.00 | 49 | 14000 |
| 29.50 R | 35 | 15000 | 33.50 | 39 | 18000 | 27.00 | 49 | 15000 |
| 33.25 | 35 | 16000 | 33.50 R | 39 | 18000 | 31.00 / 80 | 49 | 17000 |
| 33.25 R | 35 | 16000 | 37.50 | 39 | 20000 | 50 Inch Rims | | |
| 37.25 | 35 | 18000 | 37.50 R | 39 | 20000 | 17.00 | 50 | 10000 |
| 36 Inch Rims | | | 40.00 / 65 | 39 | 20000 | 20.00 | 50 | 12000 |
| 4.00 | 36 | 1800 | 40.50 | 39 | 22000 | | | |
| 6.50 | 36 | 2000 | 40.50 / 75 | 39 | 22000 | | | |
| 7.20 | 36 | 2800 | 45.00 / 65 | 39 | 24000 | >>>> cont'd | | |
| 8.30 | 36 | 3200 | | | | | | |

NOT TO BE USED IN VEHICLES THAT EXCEED 50 M.P.H. (80 K.P.H.). / A NE PAS APPLIQUER SUR DES VEHICULES ROULANT A PLUS DE 80 KPH SUR LA ROUTE
NO SER UTILIZADO EN VEHICULOS EN LA CARRETERA QUE SOBREPASAN 80 KPH. / NON UTILIZZARE SU VEICOLI STRADALI CHE SUPERANO I 80 KPH.
NAO DEVE SER USADO EM VEICULOS DE ESTRADA QUE EXCEDAM OS 80 KPH.



Puncture[®] free ANTI-PUNCTURE SEALANT

Application chart / Tableau Des Doses D'application
Tabla De Aplicacion / Tabella di Applicazione / Quadro de Aplicacao

Off Road Vehicles + Refuse Trucks & Skip Lorries

Industrial, Construction, Agricultural, Tractors, Trailers, Heavy Earthmovers.
Vehicules Industriels, Agricoles, Tracteurs, Semi Remorques, Engines de Terrassment.
Industria, Agricultura, Construccion y Servicios, Tractores, Movimiento de Tierras.
Industriale, Agricolo, Trattori, Edile e Utilita, Veicolo Movimento Terra.
Industria Mineira, Agricola, Tractores, Construcao e Acessorios.

| TYRE Size. Taille du Pneu Tamano del neumatico Dim. Pneumatico Tomanho do Pneu | RIM Jante Llanta | OKO MLS | Applies Only To Heavy Vehicles Of 5 Tonnes And Over >>>>>>>> (+ Plus 5t); (De Mas De 5 Toneladas); (Di Oltre 5 Tonnellate); (Acima De 5 Toneladas). Refuse Trucks & Skip Lorries Voitures D'eboueurs, Vehicules Utilitaires Sur La Route Normale Camions De Descechos Y Camiones Volquetes Camion Per Il Trasporto E La Gestione De Rifiuti Camioes De Recolha De Lixo E Basculantes | | | TYRE Size. Taille du Pneu Tamano del neumatico Dim. Pneumatico Tomanho do Pneu | RIM Jante Llanta | OKO MLS |
|--|------------------------|---------|--|--|-----------------------|--|------------------------|---------|
| 51 Inch Rims | | | 15 Inch Rims | | | | | |
| 24.00 | 51 | 15000 | | | 12.00 | 15 | 400 | |
| 27.00 | 51 | 16000 | | | | | | |
| 30.00 | 51 | 18000 | | | 17 Inch Rims | | | |
| 33.00 | 51 | 21000 | | | 10.00 | 17 | 500 | |
| 36.00 | 51 | 22000 | | | | | | |
| 37.50 | 51 | 24000 | | | 18 Inch Rims | | | |
| 37.50 R | 51 | 24000 | | | 10.50 | 18 | 700 | |
| 50.00 | 51 | 31000 | | | 12.50 | 18 | 800 | |
| 55.00 | 51 | 36000 | | | | | | |
| 65.00 | 51 | 45000 | | | 19.5 Inch Rims | | | |
| 56.5 Inch Rims | | | | | 10.00 | 19.5 | 1000 | |
| 27.00 | 56.5 | 18000 | | | 19.5R | 19.5 | 2400 | |
| 30.00 | 56.5 | 20000 | | | | | | |
| 57 Inch Rims | | | | | 20 Inch Rims | | | |
| 37.00 R | 57 | 26000 | | | 10.00 | 20 | 1400 | |
| 40.00 | 57 | 30000 | | | 13.00 | 20 | 2300 | |
| 50.00 / 90 | 57 | 40000 | | | | | | |
| 59.5 Inch Rims | | | | | 22 Inch Rims | | | |
| 33.00 | 59.5 | 25000 | | | 11 | 22 | 2400 | |
| 36.00 | 59.5 | 27000 | | | | | | |
| 39.00 | 59.5 | 32000 | | | 22.5 Inch Rims | | | |
| | | | | | 11 | 22.5 | 2400 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 24 Inch Rims | | | |
| | | | | | 10.00 | 24 | 2200 | |
| | | | | | 14.00 | 24 | 3200 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

NOT TO BE USED IN VEHICLES THAT EXCEED 50 M.P.H. (80 K.P.H.) / A NE PAS APPLIQUER SUR DES VEHICULES ROULANT A PLUS DE 80 KPH SUR LA ROUTE
NO SER UTILIZADO EN VEHICULOS EN LA CARRETERA QUE SOBREPASAN 80 KPH. / NON UTILIZZARE SU VEICOLI STRADALI CHE SUPERANO I 80 KPH.
NAO DEVE SER USADO EM VEICULOS DE ESTRADA QUE EXCEDAM OS 80 KPH.